

■基本諸元

最大積載荷重	kg	250
作業床寸法（幅×奥行×高さ）	mm	1,130×730×1,020
最大作業床高さ	mm	13,015
機械質量（PAD付）	kg	8,150(8,390)

■輸送時寸法

全長	mm	7,235
全幅	mm	2,250
全高	mm	2,150

■エンジン

形式		D1305
種類		水冷4サイクルディーゼル
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	17.5/2,400(23.8/2,400)

■機動性

旋回速度	sec/360°	55
走行速度（低・高・2速）	km/h	1.2/1.5/2.5
最大接地圧/平均接地圧	kPa(kgf/cm ²)	100/39(1.019/0.397)
最大接地圧/平均接地圧（PAD付）	kPa(kgf/cm ²)	103/40(1.050/0.407)
登坂角度	% (°)	36(20)

■タンク

作動油タンク	ℓ	50
燃料タンク	ℓ	100

■作業時間

ブーム（上昇/下降）	sec	36/40
エクステンション（伸/縮）	sec	26.5/26
バスケットスイング（左/右）	sec	15/15

■安全装置

※1PS=0.75kW

- ・緊急停止装置・デットマン装置・操作レバー先入れ防止・エンジン始動時の誤作動防止
- ・安全帯フック掛け・ホーン・旋回ロックピン・非常用ポンプ
- ・走行規制安全装置および走行モード切替・警報装置・ホールディングバルブ