

アスファルトスプレヤ ASPHALT SPRAYER

ギヤ式 CSMシリーズ

ハンディ式 CSM-15H

商品コード：1192



本機は一人で持ち運び可能な小規模散布に適した小型軽量のスプレヤです。1斗缶・ペール缶・ドラム缶等あらゆる容器から直接散布可能です。ポンプ及びリリーフ(内蔵式)はオイルカップ付きですのでワンタッチで瞬時に洗浄でき、吸入不能に対応できます。本体は共通で台車式又はジョイント散布装置付きにすることができます。

型 式	CSM-15H
散布能力	扇形=約15.4l/min 円形=約8.4l/min
ノズル	扇形及び円形(1/2)各1個
ジョイント散布装置	
動力源	ガソリンエンジン
ポンプ駆動方式	直結式
ポンプ洗浄	液洗浄(オイルカップ)
全体洗浄	液洗浄(10.4人入り容器)
安全弁	内蔵式
ホース(散布)×(吸入)	5m×2.5m
散布圧力	約0.1MPa(約1kg/cm ²)
重 量	約22kg
寸法(幅×長×高)	約470×330×460mm

※本機の単位は、国際単位系による標準単位。[]内は従来の単位を併記したものです。
※本カタログの内容は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

台車式 CSM-15T

商品コード：1193



本機はCSM-15Hに台車を装着し、1斗缶又はペール缶及び洗浄容器(10ℓ)をセットできます。1斗缶又はペール缶から直接散布可能です。前輪は自在式で、後輪は固定式で2輪です。

型 式	CSM-15T
散布能力	扇形=約15.4l/min 円形=約8.4l/min
ノズル	扇形及び円形(1/2)各1個
ジョイント散布装置	
動力源	ガソリンエンジン
ポンプ駆動方式	直結式
ポンプ洗浄	液洗浄(オイルカップ)
全体洗浄	液洗浄(10.4人入り容器)
安全弁	内蔵式
ホース(散布)×(吸入)	5m×2.5m
散布圧力	約0.1MPa(約1kg/cm ²)
重 量	前輪(ソリッド)100φブレーキ付 後輪(ソリッド)200φ 約48kg
寸法(幅×長×高)	約520×1,020×750mm

※本機の単位は、国際単位系による標準単位。[]内は従来の単位を併記したものです。
※本カタログの内容は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

ジョイント散布装置付 CSM-15TJ

商品コード：1194



本機はCSM-15Tにジョイント散布装置を装着したもので、切替オーバレイ時のジョイント垂直面へのアスファルト乳剤散布、及びアスカー(施工時等のライン状散布(高さ及び幅調整可能))に使用できます。又、一本撒きも可能です。前輪は自在式で、後輪は固定式で2輪です。

型 式	CSM-15T
散布能力	扇形=約15.4l/min 円形=約8.4l/min
ノズル	手置き用扇形及び円形(1/2)各1個及びジョイント用(1/2)1個
ジョイント散布装置	有
動力源	ガソリンエンジン
ポンプ駆動方式	直結式
ポンプ洗浄	液洗浄(オイルカップ)
全体洗浄	液洗浄(10.4人入り容器)
安全弁	内蔵式
ホース(散布)×(吸入)	5m×2.5m
散布圧力	約0.1MPa(約1kg/cm ²)
重 量	前輪(ソリッド)100φブレーキ付 後輪(ソリッド)200φ 約55kg
寸法(幅×長×高)	約600×1,020×750mm

※本機の単位は、国際単位系による標準単位。[]内は従来の単位を併記したものです。
※本カタログの内容は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

ギヤ式 CS-Pシリーズ

車載式 CS-P35

商品コード：1195



本機は中規模までの散布に適した車載式でトラックの荷台が他に有効利用でき、ドラム缶・ケトル(別売)から直接散布できます。ポンプはオイルカップ付きですので吸入不能及びポンプ洗浄に対応できます。全洗浄用携行容器(10ℓ)が取り可能(別売)です。本体は共通でリヤカーを装着できます。

型 式	CS-P35
散布能力	扇形=約23.8l/min 円形=約10.8l/min
ノズル	扇形及び円形(1/2)各1個
動力源	ガソリンエンジン
加熱装置	プロパンバーナー(φ40)式
L.P.ガス消費量	約1.5kg/時
ポンプ洗浄	液洗浄(オイルカップ)
全体洗浄	液洗浄(10.4人入り容器、別売)
安全弁	パイパス式
ホース(散布)×(吸入)	5m×2.5m×2.5m
散布圧力	約0.2MPa(約2kg/cm ²)
重 量	約75kg
寸法(幅×長×高)	約413×700×621mm

※本機の単位は、国際単位系による標準単位。[]内は従来の単位を併記したものです。
※本カタログの内容は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

リヤカー式 CS-PT35

商品コード：1196



本機はCS-P35にリヤカーを装着したものでトラックの入れない現場でもドラム缶を載せて散布作業が可能です。全洗浄用携行容器(10ℓ)を取り可能(別売)です。

型 式	CS-PT35
散布能力	扇形=約23.8l/min 円形=約10.8l/min
ノズル	扇形及び円形(1/2)各1個
動力源	ガソリンエンジン
加熱装置	プロパンバーナー(φ40)式
L.P.ガス消費量	約1.5kg/時
ポンプ洗浄	液洗浄(オイルカップ)
全体洗浄	液洗浄(10.4人入り容器、別売)
安全弁	パイパス式
ホース(散布)×(吸入)	5m×1.75m×0.8m
散布圧力	約0.2MPa(約2kg/cm ²)
重 量	400×820(130φ)自在ブレーキ付 約110kg
寸法(幅×長×高)	約1,036×1,770×850mm

※本機の単位は、国際単位系による標準単位。[]内は従来の単位を併記したものです。
※本カタログの内容は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

