

# 油圧ショベル 0.25m<sup>3</sup>クラス超小旋回機

| 型式                                      | ZX75UR-5B<br>MLクレーン  | ZX75UR-3<br>MLクレーン  |
|---|--|---|
| メーカー                                    |  |  |
|   | 日立建機   | 日立建機  |
| 商品コード                                   | S060M  | S060M   |
| バケット容量〈新JIS〉(m <sup>3</sup> )           | 0.28   | 0.28  |
| 機械質量 (Kg)                               | 8,490  | 8,300   |
| 全長〈輸送時〉(mm)                             | 5,980  | 5,960   |
| 全幅(mm)                                  | 2,320  | 2,320   |
| 全高〈輸送時〉(mm)                             | 2,660  | 2,690   |
| バケット巾〈サイド含〉(mm)                         | 660 (760)  | 660 (760)   |
| A:最大掘削半径 (左最大オフセット/オフセット0/右最大オフセット)     | 5,930/6,440/5,940  | 5,930/6,440/5,940   |
| B:最大掘削深さ (左最大オフセット/オフセット0/右最大オフセット)     | 3,880/4,260/3,870  | 3,880/4,220/3,870   |
| C:最大垂直掘削深さ (左最大オフセット/オフセット0/右最大オフセット)   | 3,150/3,490/3,160  | 3,110/3,450/3,120   |
| D:最大掘削高さ (左最大オフセット/オフセット0/右最大オフセット)     | 6,840/7,350/6,860  | 6890/7,400/6,900  |
| E:最大ダンプ高さ (左最大オフセット/オフセット0/右最大オフセット)    | 4,750/5,260/4,770  | 4,790/5,310/4,810   |
| F:最小ダンプ高さ (左最大オフセット/オフセット0/右最大オフセット)    | 1,840/2,310/1,800  | -   |
| G:フロント最小旋回半径 (左最大オフセット/オフセット0/右最大オフセット) | 1,080/1,170/1,080  | 1,080/1,160/1,080   |
| 定格出力(Kw(PS))                            | 41.8/56.8  | 40.5/55   |
| 燃料タンク(ℓ)                                | 135  | 135   |
| 排ガス規制                                   | 特定特殊自動車排ガス2014年<br>基準適合  | 特定特殊自動車排ガス<br>基準適合  |
| 騒音規制                                    | 低騒音型   | 低騒音   |
| MLクレーン 定格荷重 (t)                         | 1.7t   | 1.7t  |

※仕様は一般機種サイズとなりま

2023/8

