

レンタル商品ご紹介!

商品名 「コンプレッサー」

商品コード 「50S 70S 90S 130S 180S」

図 1

	吐出空気量 (m ³ /min)
50S	1.56
70S	2.00
90S	2.50
130S	3.70
180S	5.10

図 2

	空気消費量 m ³ /min
エアチッパー AA0P	0.34
エアチッパー AA3P	0.55
CB10	1.00
CB20	1.20
CB30	1.40
削岩機 TY24	2.90
削岩機 TY16	2.30
コールピックハンマー	0.75
エアカッター	1.20
スーパーケレン棒 900L	0.27
エア杭打機 DPD80X	3.50

コンプレッサーの使用限度本体の吐出空気量と使用するエア工具の空気消費量で決まります。

図 1・2 を使い簡単な計算で確認できます。

例

図 1 の 70S の吐出は 2.00m³/min 図 2 の CB20 の消費は 1.20m³/min ・ エアチッパー AA3P は 0.55 空気消費量の合計は 1.75m³/min(1.20+0.55)

すなわち吐出空気量より消費空気量の方が大きいので 70S コンプレッサーで CB20 とエアチッパー AA3P は同時に使用可能です。

※計算は少し余裕をもって計算してください。

※エアホースの長さでも変わってきます