

油圧ショベル 0.45m³クラス

型式	ZX135US-6(USK-6) 配管/MLクレーン/兼用機	ZX135US-5B(USK-5B) 配管/MLクレーン	ZX135US-3 配管/MLクレーン	ZX120-3 STD/MLクレーン
メーカー				
	日立建機	日立建機	日立建機	日立建機
商品コード	U126M/U126W/U126K	U120M/U120K	U120/U120M	U120/U120M
バケット容量〈新JIS〉(m ³)	0.5	0.5	0.5	0.50
機械質量 (Kg)	13,700 (14,800)	13,400 (14,600)	13,400	12,100
全長〈輸送時〉(mm)	7,370	7,370	7,360	7,660
全幅(mm)	2,490	2,490	2,500	2,490
全高〈輸送時〉(mm)	2,870 (2,930)	2,790 (2,920)	2,780	2,740
バケット巾〈サイド含〉(mm)	890(1,010)	890(1,010)	890(1,010)	890(1,010)
A:最大掘削半径	8,390	8,390	8,380	8,320
B:最大掘削深さ	5,490	5,490	5,530	5,570
C:最大垂直掘削深さ	4,730	4,730	5,010	4,550
D:最大掘削高さ	9,290	9,290	9,240	8,570
E:最大ダンプ高さ	6,830	6,830	6,780	6,160
F:最小ダンプ高さ	2,470	2,470	-	-
G:フロント最小旋回半径	2,110(2,130)	2,110(2,130)	2,100	2,390
定格出力(Kw(PS))	78.5/107	73.4/99.8	69/94	69/94
燃料タンク(ℓ)	220	220	220	250
排ガス規制	特定特殊自動車排ガス2014 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2011 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2006 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2006 基準適合車
騒音規制	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
MLクレーン 定格荷重 (t)	2.9	2.9	2.9	2.9
配管&MLクレーン仕様 併用機	保有あり	-	-	-

型式	ZX130K-5B 配管機	ZX130K-3 配管機	ZX110-3 MLクレーン	SK135SR-3 配管/MLクレーン兼用機
メーカー				
	日立建機	日立建機	日立建機	コベルコ建機
商品コード	U120K	U120K	U120M	U120W
バケット容量〈新JIS〉(m ³)	0.5	0.5	0.45	0.5
機械質量 (Kg)	13,200	12,600	10,900	13,600
全長〈輸送時〉(mm)	7,700	7,660	7,280	7,410
全幅(mm)	2,490	2,490	2,490	2,490
全高〈輸送時〉(mm)	2,920	2,740	2,740	2,840
バケット巾〈サイド含〉(mm)	890(1,010)	890(1,010)	800(920)	820(910)
A:最大掘削半径	8,300	8,320	7,760	8,340
B:最大掘削深さ	5,540	5,570	5,080	5,520
C:最大垂直掘削深さ	4,750	4,550	4,110	4,890
D:最大掘削高さ	8,610	8,570	8,110	9,190
E:最大ダンプ高さ	6,190	6,160	5,700	6,740
F:最小ダンプ高さ	2,070	-	-	2,580
G:フロント最小旋回半径	2,390	2,390	2,400	2,000
定格出力(Kw(PS))	73.4/99.8	69/94	69/94	69.2/94.0
燃料タンク(ℓ)	280	250	250	200
排ガス規制	特定特殊自動車排ガス2011 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2006 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2006 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2011 基準適合車
騒音規制	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
MLクレーン 定格荷重 (t)	-	-	2.9	2.9
配管&MLクレーン仕様 併用機	-	-	-	保有あり

※仕様は一般機種サイズとなりま

2023/8

油圧ショベル 0.45m3クラス

型式	SK125SR-3 MLクレーン/配管併用機	PC138US-10 MLクレーン	PC128-8 配管	PC120-8 MLクレーン
メーカー				
	コベルコ建機	コマツ建機	コマツ建機	コマツ建機
商品コード	U120M/U120W	U120M	U120	U120M
バケット容量〈新JIS〉(m3)	0.45	0.5	0.45	0.5
機械質量 (Kg)	1,300	13,300	12,950	12,100
全長〈輸送時〉(mm)	7,410	7,260	7,260	7,590
全幅(mm)	2,490	2,490	2,490	2,500
全高〈輸送時〉(mm)	2,840	2,850	2,850	2,875
バケット巾〈サイド含〉(mm)	820(910)	859(979)	833(953)	859(979)
A:最大掘削半径	8,340	8,300	8,230	8,170
B:最大掘削深さ	5,520	5,480	5,405	5,520
C:最大垂直掘削深さ	4,890	4,900	4,860	4,950
D:最大掘削高さ	9,190	9,340	9,260	8,650
E:最大ダンプ高さ	6,740	6,840	6,910	6,210
F:最小ダンプ高さ	2,580	-	-	2,060
G:フロント最小旋回半径	2,000	1,980	1,980	2,450
定格出力(Kw(PS))	69.2/94.0	72.6/98.7	68.4/93	68.4/93
燃料タンク(ℓ)	200	200	200	247
排ガス規制	特定特殊自動車排ガス2011 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2011 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2006 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2006 基準適合車
騒音規制	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
MLクレーン 定格荷重 (t)	2.9	2.9	-	2.9
配管 & MLクレーン仕様 併用機	保有あり	-	-	-

※仕様は一般機種サイズとなりま

2023/8

