

こんな作業があつという間のツライチカッター。新しい作業環境を提供します。



差し筋をツラで切断



開口部をツラで切断



不要な鉄筋をツラで切断



火花も少なくきれいで早く



全ネジボルトもバリ取り
不要でナットが入ります

わずか数ミリのツラ切断

DIAMOND®のツライチ、**充実**のラインナップ。

DFC-19C

実用新案出願中
Flush Cutter

径19mmまでの材料を
ツラで切断可能。



廃盤

価格 ¥130,000
(税抜)

切断可能径 10~19mm	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	回転数 2,000 rpm (無負荷時)	本体寸法 (L)370 (W)125 (H)95mm	質量 3.8 kg (コード含む) (2.5・5.0m)
------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

二重絶縁 回	コント ローラー (過負荷防止)	カバー 4.5 (ブレ防止)
-----------	------------------------	----------------------

■付属品：工具セット・保護メガネ
サイドハンドル・チップソー1枚
■チップソー：1FC3096000

切断可能径 10~20mm	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	回転数 1,650 rpm (無負荷時)	本体寸法 (L)450 (W)140 (H)100mm	質量 3.4 kg (コード含む) (2.5・5.0m)
------------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

グリップ部 180° 回転式	二重絶縁 回	セーフティ スイッチ
----------------------	-----------	---------------

■付属品：工具セット・保護メガネ・サイドハンドル
チップソー1枚・ダストケース・専用樹脂ケース
■チップソー：1FC3096000



■グリップ部180度可変式

「左90度」「標準」「右90度」の3つの向きを
自分で設定できるので狭い箇所でも安定し
ます。

DFC-20A

Flush Cutter

難所・狭小・幅狭箇所。20mmまでの様々な材料をツラ切断で
除去可能。局所使用に特化したDFC-20A。




価格 オープン

切断可能径 10~25mm	電源・電流 単相 100V 10.5A (1010W)	回転数 1,500 rpm (無負荷時)	本体寸法 (L)390 (W)140 (H)95mm	質量 4.2 kg (コード含む) (2.5・5.0m)
------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

二重絶縁 回	コント ローラー (過負荷防止)
-----------	------------------------

■付属品：工具セット・保護メガネ
サイドハンドル・チップソー1枚
■チップソー：7Y4162



■純正チップソー
部品番号：7Y4162S
外径125×厚1.4mm 28刃

1セット(5枚)
価格 ¥55,000

DFC-25C

Flush Cutter

アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。
様々なシーンでマルチな活躍。



価格 ¥170,000
(税抜)